

## 土木分野での粘土鉱物

### Q. 質問内容

はじめまして。初めて質問させていただきます。ベントナイトに塩類濃度の高い溶液を通水してその遮水性の変化について調べています。通水後のベントナイトは蒸留水を通水したものに比べて粘性に乏しく脆い感じがします。そこで、ベントナイトの粘性を定量的に測定する方法について知りたいのですが、試験法が定められていれば教えてください。例えば細い棒を突き刺してその時の抵抗値を測定してはどうかと思ったのですが、いかがでしょうか。どうかご教示くださいますようお願い申し上げます。

### A. 回答

メールの内容から推察いたしますと、ある程度の大きさを有するベントナイト供試体の強度測定方法についての事だと思しますので、下記に相当すると考えられる手段を述べさせていただきます。

1) 土壌硬度計の利用 比較的簡易に土壌硬度を測定するために用いられる機器であり、基本的には土壌断面へのコーン等の圧入に対する土壌の抵抗値またはひずみ量も考慮した指標値を示す機器。原理はほとんど同じではありますが、「山中式土壌硬度計」と呼ばれているもの他に数社のメーカーのものが存在しているようで、私が知っているものは長さ 20~30cm 程度の円筒形で、2 重円筒 >の内筒の先が円錐形(平面になっているものもあるようです)になっており、バネ応力を利用した 機器です。

2) ちょう度計の利用 JIS K2220 に規定されておりますグリースのちょう度測定方法が利用できると思います。基本的には規定円錐の垂直落下進入度を測定する機器であります。

藤田健一 (株式会社ホーゲン)

### Q. 質問内容

はじめまして。飽田と申します。山地河川の濁水対策を検討中ですが、微細な土砂成分について知識が不足しているのでお教え願いたいと存じます。現場の地質は(1)中生層(黒色泥岩・砂岩)、(2)花崗岩、(3)流紋岩の 3 種類です。根尾谷断層の近傍のため、各地質地域で崩壊が生じており、下流河道で濁水が生じました。

質問の第一点は調査方法です。どのような項目についてどういった調査が必要でしょうか。

質問の第二点は調査結果の判断です。例えばイライトなどが検出されたとして、それが堆積岩由来と結論できるでしょうか。地質と粘土の関係を記した文献があれば教えていただきたいと思えます。

最後に三点目として対策方法です。注目されるのは荒廃流域でありながら長期の濁水は今度が初めてだという点です。貯水池もない 80km<sup>2</sup>ほどの流域で工事などがなく、1 ヶ月もの濁水が続くとは疑問です。住民は「林道工事などで瀬・淵が平滑化したからだ」と言うのですが、それを復元して濁水が緩和されるでしょうか。たぶん情報不足ですが、わかる範囲で回答をいただけることを期待しております。お願いします。

### A. 回答

質問一：当然ですが濁水の原因をはっきりさせなければなりません。濁水を採取し汚濁物質を集め構成物質を明らかにします。それがまず当然第一段階です。次に長期の濁水が継続するのであれば、何処から濁水が発生しているのか河川流域を調査する必要があります。もしそれでもわからなければそれぞれの地点での濁水から汚濁物質を採取し、調べる必要があります。周辺の地質に生成している粘土鉱物などを調べる必要もあります。また、同時に河川の支流も当然調べる必要があります。

質問二：ある粘土鉱物が検出された、ここではイライトとしますと、必ずしも堆積岩由来とは言えません。なぜなら、この地域は断層の多い地域で花崗岩や流紋岩といった火成岩が存在することは熱水活動が盛んであった可能性があります。熱水性のイライトが生成している可能性もあります。この違いを明確にする必要があります。ですから地質と粘土鉱物の関係を一般化した文献は難しいでしょう。

質問三：前述しましたように、状況が十分把握できないので、何ともお答えできません。いずれにせよ原因をはっきりしなければ対策を議論しても始まらないと思えます。

北川隆司 (広島大)

### Q. 質問内容

セメントメーカーのもので、さっそくで申し訳ありませんが、質問内容は当社の材料で地盤改良(ジェットグラウト-高圧のセメントミルクで地盤を攪拌し、土砂とセメントミルクを置換し、セメントの杭を造る方法)に使用される材料があるのですが、この時置換される土砂についてです。この土砂は場所により異なりますが、主に粘性土であり、そのなかにたまに臭気のきついものがあります。この臭気の一般的な成分と発生する原因について参考になる資料がございましたらご紹介していただきたく。お忙しいところ誠に恐縮ですが宜しくお願いたします。

#### A. 回 答

私の知識の範囲で回答させていただきます。地盤にセメントミルクを注入しますと、セメントに由来するアルカリによってpHが12~13と高くなり、多かれ少なかれ発熱もあります。大抵の土は、有機物を含んでおり、その有機物はセメントの高pHによって一部が分解し溶解します。土壌有機物は、炭素と水素が主体ですが、窒素もアミノ基などとして含まれています。有機物分解にともなって、窒素が水に溶解し、高pHのもとではアンモニアガスなどになって放出されます。有機物の量が多いほど、また富栄養化した水底土を起源とする土のように窒素を多く含む土ほど、この現象は強いです。多分、これがご質問の臭気の主原因だと思います。勿論、温度も高く、アンモニア以外のガスも溶解しきれなくなり、発生しますので、必ずしも純粹なアンモニアの臭気とは一致しないと思います。ご質問のセメントが通常のセメントなのか、有機系の添加材もつかわれているのか、分かりませんが、セメントの側に原因があるとすれば、メーカーさんの問題だと思います。なお、悪臭成分として、もう一つの代表である硫化水素ガスは、アルカリ性下ではガス化しないので、この場合、関係ないと思います。

久保 博 ((株)大林組技術研究所)